MRT FILTRES D'AIRE, S.L.

AIRFLOW GT

Filtro compacto de pliegue profundo con separador de aluminio para turbinas de gas.
Clase EN 779: F6 / F7 / F8

Descripción

Filtro construido en papel de fibras de vidrio ignífuga e hidrófuga en pliegue profundo y separadores de aluminio, enmarcado en marco metálico y sellado con fibra de vidrio. Además este modelo incorpora mallas de protección para más seguridad.

Características Técnicas

Media Filtrante: Fibra de vidrio.

Marco: Galvanizado.

Separador: Aluminio.

Sellador: Fibra de vidrio.

Eficacia A 0,4 µm: 65 / 85 / 90 %.

Δp Final Recomendada: 450 Pa.

Temperatura: 220ºC. 250ºC 1h.

Humedad Relativa: 100 %.

DIMENSIONES mm.	CLASE	CAUDAL m³/h.	Δp INICIAL Pa	SUPERFICIE FILTRANTE m²
305x610x150	F6	1000	85	4
610x610x150	F6	2000	85	8
305x610x292	F6	1700	85	8
610x610x292	F6	3400	85	16
305x610x150	F7	1000	110	4
610x610x150	F7	2000	110	8
305x610x292	F7	1700	110	8
610x610x292	F7	3400	110	16
305x610x150	F8	1000	130	4
610x610x150	F8	2000	130	8
305x610x292	F8	1700	130	8
610x610x292	F8	3400	130	16

POL. IND. RIERA DE CALDES - De la Forja, 28 Nau C - 08184 PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS - Barcelona
Tel. 93 864 66 01 Fax 93 864 31 99 mrt@mrtsl.com www.mrtsl.com